



model FLASH, FLASH PRO

Navodila za uporabo

Zaščitne rokavice za gasilce v skladu z EN 420:2003+A1, EN388, EN407:2004

UPORABA:

Te rokavice ščitijo vaše roke med izvajanjem tehničnega reševanja.

V skladu z zahtevami EN388:2003 in EN407:2004, ustrezajo naslednjim pogojem:

TEST	STANDARD	ZAHTEVA	REZULTAT
odpornost proti obrabi	EN 388	min. 1, max. 4	3
odpornost na urez	EN 388	min. 1, max. 5	5
odpornost na trganje	EN 388	min. 1, max. 4	4
odpornost na vbod	EN 388	min. 1, max. 4	4
gorljivost	EN 407	min. 1, max. 4	4
odpornost na konvekcijsko toploto	EN 407	min. 1, max. 4	ni testirano
odpornost na toplotno sevanje	EN 407	min. 1, max. 4	2
odpornost na vročinski kontakt	EN 407	min. 1, max. 4	1
večje količine staljene kovine	EN 407	min. 1, max. 4	ni testirano
manjše količine staljene kovine	EN 407	min. 1, max. 4	ni testirano

Skladiščenje: v suhem, hladnem prostoru, zaščitenem pred direktno sončno svetlobo.

OMEJITVE UPORABE:

Zmogljivosti in lastnosti veljajo za celotno rokavico, vključno z notranjim sloji.

Te rokavice so namenjene za tehnično reševanje, zato so visoko odporne na obrabo, rezanje, trganje in hkrati nudijo dober otip. Te rokavice ne ščitijo pred injekcijskimi iglami, kemikalijami in bakteriološkimi nevarnostmi.

Nosijo se lahko celoten delovni dan.

POZOR: te rokavice ne smete uporabljati pri delu s stroji, ki imajo gibljive dele, zaradi možnosti potega v stroj.

Življenska doba je odvisna od nošenja in obrabe. Pred vsako uporabo morate rokavice pregledati, če niso poškodovane. Poškodovanih rokavic ne smete uporabljati.

Po zahtevni mehanski ali temperaturni obremenitvi je potrebno zaščitne rokavice pregledati zaradi morebitnih poškodb.

Poškodbe zaradi odrgnin, ostrih predmetov, visoke temperature in močne umazanije zmanjšajo zaščitne lastnosti rokavic. Rokavice s takimi in podobnimi poškodbami je potrebno zavreči.

HRAMBA:

Zaščitne rokavice morajo biti shranjene v suhem prostoru z normalno sobno temperaturo.
Skladiščenje: v suhem, hladnem prostoru, zaščitenem pred direktno sončno svetlobo.

ČIŠČENJE:



- a.) Dovoljeno je pranje z blagim detergentom pri temp. do 60°C. Prepovedano je beljenje in kloriranje, likanje, čiščenje s perklor-etilenom in centrifugiranje.
- b.) Ne uporabljajte topil, ki vsebujejo detergente ali mikro-emulzije, ne uporabljajte mehčalcev.
- c.) Ne uporabljajte odstranjevalce madežev in pospeševalcev čiščenja.

OZNAČEVANJE:

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co.KG
Flash 9010
številka 9



Proizvajalec:

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co. KG Am Thalbach 2, A-4600 Wels, Austria

ESKA®

Ekskluzivni uvoznik za Slovenijo (program za gasilce):

Tehnologika d.o.o., Sneberska cesta 101a, 1260 Ljubljana – Polje
Tel.: 059/153-034, info@tehnologika.si, www.tehnologika.si

TEHNOLOGIKA